

Kubic 7,4 kW o 22 kW

Características técnicas KUBIC 74M KUBIC 74S KUBIC 220M KUBIC 220S

Voltaje entrada	230v AC	230v AC	400v AC	400V AC
Potencia	7,4 kW @ 32A	7,4 kW @ 32A	22kW @ 32A	22kW @ 32A
Regulación de potencia	Si - (6 ~ 32A)	Si - (6 ~ 32A)	Si - (6 ~ 32A)	Si - (6 ~ 32A)
Nº conectores	1	Socket con tapa	1	Socket con tapa
Tipo de conector	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Longitud cable	6m	-	6m	-
Sist.retractil de manguera	No	No	No	No
Carga simultánea	No	No	No	No
Frecuencia	50/60Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC
Display	No	No	No	No
Multi idiomas	-	-	-	-
Altitud de uso	<2000m	<2000m	<2000m	<2000m
Conectividad				
Bluetooth	Si	Si	Si	Si
WiFi	Si	Si	Si	Si
Ethernet	Si	Si	Si	Si
4G	Si	Si	Si	Si
Funciones de carga				
Smart App	Evus K	Evus K	Evus K	Evus K
Tarjetas RFID	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas
Balanceo de carga	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)
OCPP	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J
Balanceo Carga fotovoltaica	Si	Si	Si	Si
Conectividad multicargador	Si	Si	Si	Si
Protecciones				
Cert. entrada agua y polvo	IP65	IP55	IP65	IP55
Cert. impactos	IK10	IK10	IK10	IK10
Protección sobre temperatura	Si	Si	Si	Si
Proteccion sobre/bajo voltaje	Si	Si	Si	Si
Protección cortocircuitos	Si	Si	Si	Si
Otros				
Instalacion pared / Monoposte	Si	Si	Si	Si
Instalación en suelo	-	-	-	-
Modo business - Plataforma	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Código QR	Si	Si	Si	Si
Datáfono - TPV	-	-	-	-
Dimensiones	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm
Peso	4 Kg	2,5 Kg	5 Kg	2,7 Kg
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años